



Descripción del Producto

La Cinta Antideslizante Tekbond fue desarrollada para proporcionar una fácil aplicación y buena resistencia. Se trata de una cinta de seguridad, indicada para escaleras, rampas, escalones y superficies lisas o resbaladizas para prevenir caídas y resbalones.

Propiedades Físicas

Espesor de la película:	800 μ
Espesor del adhesivo:	100 μ
Grosor total:	900 μ
Coefficiente de fricción:	Superior a 6 μ
Estiramiento:	20%
Resistencia a la tracción en la ruptura:	10 N/cm
Adhesión al acero N/cm:	4.0 N/cm
Adhesión superficial 180°:	2,5 N/cm
Temperatura de aplicación:	5 a 40°C
Temperatura de trabajo:	-30–80°C

Aplicaciones

Las CINTAS ANTIDESLIZANTES DE TEK BOND son ideales para áreas de circulación de personas, como áreas residenciales, hospitales, condominios comerciales, escuelas, universidades, bancos, Centros Comerciales, etc.

Pueden ser aplicadas en áreas exteriores e interiores como rampas, escaleras, corredores y otros buscando evitar accidentes causados por resbalones;

Instrucciones de uso y manejo

1. Lavar la superficie donde será aplicada la cinta con agua y jabón, eliminando las impurezas como polvo;
2. Para la eliminación de grasas, las superficies deben ser limpiadas con alcohol o acetona;
3. Revestimientos como pinturas, ceras y barnices deben ser eliminados para garantizar una perfecta adhesión;
4. Redondear las esquinas de todos los pedazos cortados de rollos.

5. Retire el revestimiento de protección sólo en el extremo de la cinta, luego ajuste en el área donde será pegada. Pegue el resto de la cinta retirando el revestimiento gradualmente, siempre evitando el contacto de los dedos con la parte adhesiva de la cinta.

Limitaciones de uso

La CINTA ANTIDESLIZANTE no está indicada para ser aplicadas en áreas y establecimientos considerados críticos, como talleres mecánicos, rectificadoras, carnicerías, frigoríficos o áreas que presentan gran cantidad de grasitud;

No debe ser aplicada sobre rejuntas, debe cubrir solamente las placas del suelo;

No recomendamos la aplicación en áreas sujetas al tráfico de vehículos y montacargas;

La cinta no debe ser aplicada en locales sumergidos en agua, como piscinas;

Envases disponibles

- Rollos 50mm x 5m

Colores

- Negro;
- Transparente;

Almacenamiento

24 meses en envase cerrado, en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5°C y 27°C.



FICHA TÉCNICA

CINTA ANTIDESLIZANTE

Publicada en:
01/2015

Revisada en: 06/17

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.