



## Descripción del Producto

La Cinta Super Tape de Autofusión Tekbond es una cinta multiuso para diversas reparaciones domésticas. Producida sin ningún tipo de adhesivo, simplemente se adhiere a sí misma en un proceso de autofusión, promoviendo una reparación eficiente, a prueba de agua, resistente a los rayos UV, sal, químicos corrosivos y aceites.

## Propiedades Físicas

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Apariencia:</b>                  | Cinta engomada        |
| <b>Densidad:</b>                    | 1,2 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Olor:</b>                        | Sin olor              |
| <b>Tiempo de auto fusión:</b>       | 10 minutos            |
| <b>Tiempo de auto fusión total:</b> | 12 horas              |
| <b>Estiramiento a la ruptura:</b>   | 450%                  |
| <b>Contenido de sólidos:</b>        | 100%                  |
| <b>Temperatura de aplicación:</b>   | 5 a 45°C              |
| <b>Resistencia térmica:</b>         | -40 a +120°C          |

## Aplicaciones

La CINTA DE AUTO FUSIÓN no es indicada para las situaciones a continuación:

- Reparación de instalaciones eléctricas;
- Cables dañados;
- Pequeñas fugas en tuberías, caños y mangueras;
- Perfecta también para reparaciones paliativas de emergencia.

## Instrucciones de uso y manejo

1. Corte el tamaño de cinta necesario para la reparación que desea hacer.
2. Quite la película transparente protectora de la cinta.
3. Envolver el lugar deseado, estirando bien la cinta alrededor de él, de modo que la cinta vuelva a tener contacto con si misma.

**Nota:**

No hay un lado correcto para la unión de la cinta. Usted puede unir cualquiera de los lados de la Super Tape cinta de Autofusión Tekbond.

**Para retirar:** Basta cortar el producto, teniendo cuidado de no dañar el lugar donde fue aplicado. La Super Tape cinta de Autofusión Tekbond no deja residuos de adhesivos.

**Importante:** Para su seguridad, antes de cualquier tipo de reparación eléctrica, asegúrese de que el aparato esté apagado, desconectado o sin la presencia de corriente eléctrica.

## Limitaciones de uso

La CINTA DE AUTO-FUSION no es indicada para las situaciones a continuación:

1. Mantenga fuera del alcance de los niños;
2. Para las superficies en contacto directo con alimentos;
3. No aplicar en contacto con solventes;

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la **FISPQ** – Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos.

## Envases disponibles

Blíster con rollo 25mm X 3m;

## Color

Transparente

## Almacenamiento

24 meses en envase cerrado, en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5°C y 27°C.

Para el almacenamiento adecuado, mantenga almacenado en la mitad inferior de este intervalo de temperatura



FICHA TÉCNICA

Publicada en:  
01/2015

Revisada en: 06/17

# CINTA DE AUTO FUSIÓN

**IMPORTANTE:** Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.