

**Descripción del Producto**

La CINTA DOBLE FAZ ofrece una excelente adherencia a la mayoría de las superficies, es flexible para adaptarse a superficies sutilmente irregulares y ofrece una adhesión inmediata. Ideal para trabajos artísticos y escolares.

**Propiedades Físicas**

<b>Adhesivo:</b>	Adhesivo hot melt
<b>Olor:</b>	Sin olor
<b>Película protectora:</b>	Papel
<b>Superficie de adhesión:</b>	10 N/cm
<b>Resistencia al tiempo de adhesión:</b>	24 horas
<b>Estiramiento a la ruptura:</b>	180%
<b>Contenido de sólidos:</b>	100%
<b>Tracción de ruptura:</b>	0,6 Mpa
<b>Temperatura de aplicación:</b>	5–40°C
<b>Resistencia térmica:</b>	-40 a 100°C

**Aplicaciones**

- Adhieren carteles;
- Fotos;
- Sobres;
- Decoración de fiestas;
- Adornos en espuma de poliestireno;
- Papeles y cartones;

**Instrucciones de uso y manejo**

1. Realice la marcación previa en el lugar donde desea aplicar el objeto deseado. Asegúrese de que la pared o lugar donde desea aplicar el objeto, así como el propio objeto, estén libres de suciedad y grasa;
2. Corte la cinta en la medida y cantidad suficiente para sostener este objeto;

3. Aplique la cinta en el objeto deseado y retire la película protectora;
4. Presione el objeto con firmeza, durante 1 minuto, en el lugar deseado;

### Limitaciones de uso

1. Mantenga fuera del alcance de los niños;
2. No puede ser usada como superficie de transitables;
3. Para las superficies en contacto directo con alimentos;
4. No aplicar en contacto con solventes e inmersión continua en agua;

### Envases disponibles

- Rollos de 19mm X 30m

### Almacenamiento

24 meses en envase cerrado, en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre + 5°C y 27°C.

**IMPORTANTE:** Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la



FICHA TÉCNICA

Publicada en:  
01/2015

Revisada en: 06/17

# CINTA DOBLE FAZ

utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.